

Force Neuf Super

DESSCRIPTIF PRODUIT

Détergent de carrosserie pour le lavage des véhicules et le nettoyage des moteurs et châssis.

UTILISATION

Idéal pour le secteur industriel et automobile

MODE D'EMPLOI ET DE DILUTION

- Selon le type et le degré de salissures rencontrées :
- Pulvérisation à basse pression : 3 à 7 %
- Pulvérisation à haute pression : 3 à 5 %
- Portique : 0,2 à 1 %

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Pour toute information relative à la sécurité, à l'environnement, à la manipulation, aux premiers soins et à l'élimination du produit, consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com.



FORMAT: LIQUIDE

CARACTÉRISTIQUES

Formulation à base de tensioactifs non ioniques et amphotères

Contient des agents séquestrants

Non caustique, sans solvant

Liquide rouge

Idéal pour le secteur de l'Industrie et de l'automobile

Spécialement conçu pour éliminer le film routier et le film statique.

Prévient l'entartrage

Sécurité d'utilisation

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	UNITÉ	QTÉ PAR CARTON	COMPATIBLE AVEC
FSS405	Bidon 5L	4	APPI0ML4
FSS025	Tonnelet 25 L	à l'unité	ROB025
FSS200	Fût 200 L	à l'unité	---

SC Johnson Professional S.A.S
 3/5 rue du Pont des Halles
 94656 Rungis Cedex, France
 Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30
 Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
 E-mail : infofrance-scjpro@scj.com
www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.